

ARGO GREENSTYLE TOP

9/12/18/24000 BTU/h

Climatizzatore che risponde egregiamente alle richieste di climatizzazione e riscaldamento, con particolare attenzione al controllo dei consumi. Silenzioso e potente, possiede un lancio d'aria fino a 12 m, con conseguente distribuzione diffusa del comfort. È dotato di nuovo telecomando di design con funzione iFeel e di WiFi a connessione rapida. Nuova funzione iClean con sterilizzazione a 57 °C. Trattamento Gold fin delle alette dello scambiatore di calore dell'unità esterna, per la massima durabilità nel tempo.



FUNZIONI:

- Raffreddamento, Riscaldamento, Deumidificazione e Ventilazione
- Gas ecologico R32
- Tecnologia DC Inverter: massimo comfort con minimi consumi
- Classe energetica in freddo A++
- Classe energetica in caldo A+ (condizioni climatiche medie)
- Classe energetica in caldo A+++ (condizioni climatiche più calde)
- iFeel: comfort dove è posizionato il telecomando
- iClean: previene muffe e cattivi odori
- Anti-fungus: previene la formazione di funghi e batteri
- Sleep: comfort durante il sonno
- Turbo: temperatura desiderata in breve tempo
- Timer ON/OFF
- Massima silenziosità
- Flessibilità d'installazione
- Flusso d'aria personalizzato
- 5 velocità di ventilazione: Turbo, Alta, Media, Bassa, Superbassa (legata alla modalità Quiet)

improve your life

Modello		ARGO GREENSTYLE TOP 9		ARGO GREENSTYLE TOP 12	
Unità interna		GREENSTYLE TOP 9000 UI - EAN 8013557621958		GREENSTYLE TOP 12000 UI - EAN 8013557621972	
Unità esterna		GREENSTYLE TOP 9000 UE - EAN 8013557621965		GREENSTYLE TOP 12000 UE - EAN 8013557621989	
	Unità di misura	**Freddo**	**Caldo**	**Freddo**	**Caldo**
Capacità nominale (min.-max.) (EN14511)	kW	2,60 (0,60-3,10)	2,61 (0,90-3,40)	3,40 (0,80-3,80)	3,50 (0,80-4,00)
	BTU/h	9000	9000	12000	12000
ERR/COP (EN14511)		3,25	3,73	3,24	3,72
Classe energetica		A++	A+/A+++/-	A++	A+/A+++/-
Consumo energetico stagionale F/C (clima medio/più caldo/più freddo)	kWh/annum	150	735/632	192	851/840
Portata d'aria U.I. (sa.-a.-m.-b.)	m^3/h	550-490-460-430-300		600-540-500-470-330	
Pressione sonora U.I.(sa.-a.-m.-b.-sb.)	dB(A)	40-38-34-29-22		40-39-35-31-24	
Pressione sonora U.E. (a.)	dB(A)	51		52	
Potenza sonora	kW	0,80 (0,10-1,60)	0,70 (0,30-1,60)	1,05 (0,20-1,50)	0,94 (0,20-1,40)
Diametro del tubo liquido	mm (")	6,35 (1/4")		6,35 (1/4")	
Diametro del tubo gas	mm (")	9,52 (3/8")		9,52 (3/8")	
Dimensioni nette U.I. (Alt./Lar./Pro.)	mm	283/690/199		285/750/200	
Dimensioni nette U.E. (Alt./Lar./Pro.)	mm	455/650/278		455/650/278	
Peso netto U.I./U.E.	kg	7/18,5		7,5/18,5	

Modello		ARGO GREENSTYLE TOP 18 N		ARGO GREENSTYLE TOP 24 N	
Unità interna		GREENSTYLE TOP 18000 UI - EAN 8013557621378		GREENSTYLE TOP 24000 UI N - EAN 8013557622726	
Unità esterna		GREENSTYLE TOP 18000 UE N - EAN 8013557622719		GREENSTYLE TOP 24000 UE N - EAN 8013557622733	
	Unità di misura	**Freddo**	**Caldo**	**Freddo**	**Caldo**
Capacità nominale (min.-max.) (EN14511)	kW	5,10 (1,30-5,30)	5,20 (1,30-5,30)	7,20 (1,80-7,30)	7,20 (1,80-7,40)
	BTU/h	18000	18000	24000	24000
ERR/COP (EN14511)		3,25	3,74	3,27	3,71
Classe energetica		A++	A+/A+++/-	A++	A+/A+++/-
Consumo energetico stagionale F/C (clima medio/più caldo/più freddo)	kWh/annum	266	1155/951/-	373	1610/1647/-
Portata d'aria U.I. (sa.-a.-m.-b.-sb.)	m^3/h	850-760-700-670-470		1310-1170-1080-1027-715	
Pressione sonora U.I.(sa.-a.-m.-b.-sb.)	dB(A)	46-42-39-35-25		47-43-40-36-26	
Pressione sonora U.E. (a.)	dB(A)	54		58	
Potenza assorbita	kW	1,57 (0,28-1,80)	1,39 (0,22-1,50)	2,20 (0,30-3,40)	1,94 (0,30-3,40)
Diametro del tubo liquido	mm (")	6,35 (1/4")		6,35 (1/4")	
Diametro del tubo gas	mm (")	12,70 (1/2")		15,88 (5/8")	
Dimensioni nette U.I. (Alt./Lar./Pro.)	mm	310/900/225		330/1082/233	
Dimensioni nette U.E. (Alt./Lar./Pro.)	mm	537/715/280		655/823/302	
Peso netto U.I./U.E.	kg	10/22		13,0/31,5	

Dati dichiarati in conformità ai Regolamenti UE n.206/2012, relativo alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei condizionatori d'aria e dei ventilatori e n. 626/2011, relativo all'etichettatura indicante il consumo d'energia dei condizionatori d'aria e testati secondo la norma EN14825:2012.



Nuovo telecomando digitale con schermo LCD per il controllo di tutte le funzionalità.



Modello		ARGO GREENSTYLE TOP DUAL 18 N	
Unità esterna		GREENSTYLE TOP DUAL 18000 UE N - EAN 8013557623228	
	Unità di misura	Freddo	Caldo
Capacità nominale (min.-max.) (EN14511)	kW	5,30 (2,00-5,83)	5,60 (2,21-6,16)
	BTU/h	18084	19107
ERR/COP (EN14511)		3,40	3,90
Classe energetica		A++	A++
Consumo energetico stagionale F/C (clima medio/più caldo/più freddo)	kWh/annum	273	1338
Portata d'aria U.E. (a.)	m³/h	2600	
Pressione sonora U.E. (a.)	dB(A)	54	
Pressione sonora U.E. (a.)	dB(A)	65	
Potenza assorbita	kW	1,56 (0,280-2,300)	1,435 (0,280-2,300)
Diametro del tubo liquido	mm (")	2x6,35 (1/4")	
Diametro del tubo gas	mm (")	2x9,52 (3/8")	
Dimensioni nette U.E. (Alt./Lar./Pro.)	mm	555/785/300	
Peso netto U.E.	kg	30,5	

Modello		ARGO GREENSTYLE TOP DUAL 9000 UI	
	Unità di misura	Freddo	Caldo
Capacità nominale (min.-max.)	kW	2,60	2,93
Portata d'aria (sa.-a.-m.-b.-sb.)	m³/h	550-490-460-430-300	
Deumidificazione	l/h	0,6	
Velocità di ventilazione	n°	5	
Pressione sonora U.I. (sa.-a.-m.-b.-sb.)	dB(A)	40-38-33-30-22	
Potenza sonora U.I. (a.)	dB(A)	54	
Diametro del tubo liquido	kW	6,35 (1/4")	
Diametro del tubo gas	mm (")	9,52 (3/8")	
Dimensioni nette U.I. (Alt./Lar./Pro.)	mm (")	283/690/199	
Peso netto U.I.	kg	7	

Modello		ARGO GREENSTYLE TOP DUAL 12000 UI	
	Unità di misura	Freddo	Caldo
Capacità nominale (min.-max.)	kW	3,52	3,81
Portata d'aria (sa.-a.-m.-b.-sb.)	m³/h	600-540-500-470-330	
Deumidificazione	l/h	0,8	
Velocità di ventilazione	n°	5	
Pressione sonora U.I. (sa.-a.-m.-b.-sb.)	dB(A)	41-37-35-33-24	
Potenza sonora U.I. (a.)	dB(A)	54	
Diametro del tubo liquido	kW	6,35 (1/4")	
Diametro del tubo gas	mm (")	9,52 (3/8")	
Dimensioni nette U.I. (Alt./Lar./Pro.)	mm (")	285/750/200	
Peso netto U.I.	kg	7,5	

INCENTIVI FISCALI

ECO BONUS 2026

BONUS CASA 2026

CONTO TERMICO 3.0

Nota: fare riferimento all'Autocertificazione rilasciata da Argoclima, disponibile anche sul sito web www.argoclima.com