Comfora Pro

Progettato per chi sceglie l'efficienza



Elevata efficienza, sia in estate che in inverno
Riduci i consumi senza rinunciare al comfort, sia in raffrescamento che in riscaldamento.

Wi-Fi integrato
Gestisci il climatizzatore da remoto e monitora sempre i suoi consumi con la praticità dell'app Daikin Onecta.

2 stadi di filtrazione
Grazie all'azione combinata di due filtri, Comfora Pro assicura sempre aria pulita e priva di odori.

Design compatto
Si integra in ogni ambiente, soli 77 cm di lunghezza e 22,5 di profondità è ideale per il posizionamento anche in nicchie sopra-porte.



FTXD-A

Classe energetica **in Raffrescamento** fino a A+++ (A+++ ↑ D)

Classe energetica **in Riscaldamento** fino a A+++ (A+++ ↑ D)

DISPONIBILE SOLO IN VERSIONE MONO SPLIT



Comfora Pro MonoSplit

R32

Wi-Fi integrato

BLUEVOLUTION

Dati sull'efficienza				25	35
Ecobonus				✓	✓
Conto Termico - Bonus Casa				✓	✓
Capacità di raffrescamento	Min./Nom./Max.		kW	1,3/2,5/3,2	1,4/3,3/3,9
Capacità di riscaldamento	Min./Nom./Max.		kW	1,3/2,8/4,4	1,4/3,5/5
Potenza assorbita	Raffrescamento	Nom.	kW	0,56	0,78
	Riscaldamento	Nom.	kW	0,61	0,88
Efficienza nominale	EER			4,46	4,23
	COP			4,59	3,98
Efficienza stagionale (secondo la norma EN14825)	Raffrescamento	Classe energetica		A+++	
		Pdesign	kW	2,5	3,3
		SEER		8,5	8,5
		Consumo energetico annuale	kWh/a	103	136
	Riscaldamento (Condizioni climatiche medie)	Classe energetica		A+++	
		Pdesign	kW	2,4	2,5
		SCOP		5,1	5,1
		Consumo energetico annuale	kWh	659	686

Unità interna				FTXD25A	FTXD35A
Colore				Bianco	
Dimensioni	Unità	AxLxP	mm	286x770x225	
Peso	Unità		kg	9	
Filtro aria	Tipo			Estraibile/lavabile	
Ventilatore - Portata d'aria	Raffrescamento	Silenziosa/Bassa/Media/Alta	m^3/min	4,9/6,3/7,8/9,5	5,4/6,8/8,5/11
	Riscaldamento	Silenziosa/Bassa/Media/Alta	m^3/min	6,1/7,2/8,6/10,5	6,3/7,7/9,4/11,5
Potenza sonora	Raffrescamento		dBA	57	58
	Riscaldamento		dBA	57	58
Pressione sonora	Raffrescamento	Silenziosa/Bassa/Media/Alta	dBA	19/26/33/40	20/27/34/43
	Riscaldamento	Silenziosa/Bassa/Media/Alta	dBA	21/28/34/40	21/29/35/40
Sistemi di controllo	Telecomando a infrarossi			ARC480A78	
Alimentazione	Fase/Frequenza/Tensione		Hz/V	1~ / 50 / 220-240	

Unità esterna					RXD25A	RXD35A
Dimensioni	Unità	AxLxP		mm	552x840x350	
Peso	Unità			kg	32	
Ventilatore - portata	Raffrescamento	Nom.		m^3/min.	999	1271
	Riscaldamento	Nom		m^3/min.	999	
Potenza sonora	Raffrescamento	Nom.		dBA	58	61
	Riscaldamento	Nom		dBA	59	61
Pressione sonora	Raffrescamento	Nom.		dBA	46	49
	Riscaldamento	Nom.		dBA	47	49
Intervallo di funzionamento	Raffrescamento	T.esterna	Min.~Max.	°CBS	-10~50	
	Riscaldamento	T.esterna	Min.~Max.	°CBS	-20~24	
Refrigerante	Tipo/Carica kg/TCO_2Eq/GWP				R32/0,76/0,52/675	
Attacchi tubazioni (ø)	Liquido			mm-pol	6,4 - 1/4	
	Gas			mm-pol	9,5 - 3/8	
Lunghezza tubazioni	UE - UI	Max.		m	20	
	Sistema	Senza carica aggiuntiva		m	10	
Carica di refrigerante aggiuntiva				kg/m	0,02 (per lunghezza tubazioni superiore a 10 m)	
Dislivello	UI - UE	Max.		m	15	
Alimentazione	Fase/Frequenza/Tensione			Hz/V	1~ / 50 / 220-240	
Corrente - 50Hz	Portata massima del fusibile (MFA)			A	13	

Valori EER/COP dichiarati solo al fine delle detrazioni fiscali in vigore all'atto della realizzazione di questo documento.

Verificare le prestazioni ufficiali di prodotto sul sito www.daikin.it

Daikin Air Conditioning Italy S.p.A. non si assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo prospetto e si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti, in qualunque momento e senza preavviso, eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale.

DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.p.A.

Via Ripamonti, 85 - 20141 Milano - Tel. (02) 51619.1 R.A. - Fax (02) 51619222
www.daikin.it

I prodotti Daikin sono disponibili presso: