# Daikin Sensira

## Comfort intelligente. Efficienza accessibile.



**Efficienza energetica elevata:**
Riduci i consumi senza rinunciare al comfort, sia in raffrescamento che in riscaldamento.

**Controllo smart:**
Gestisci il climatizzatore da remoto e monitora sempre i suoi consumi con la praticità dell'app Daikin Onecta.

**Modalità Comfort e Silent:**
Benessere in ogni occasione, anche di notte grazie alla funzionamento super-silenzioso.

**Design compatto:**
Si integra in ogni ambiente, le dimensioni contenute sono ideali per il posizionamento anche in nicchie sopra-porte.



FTXF + RXF

| CLASSE ENERGETICA | **in Raffrescamento** fino a | **in Riscaldamento** fino a |
|---|---|---|
| Versione Mono | A++ (A+++ ↑ D) | A+ (A+++ ↑ D) |
| Versione Multi | A++ (A+++ ↑ D) | A++ (A+++ ↑ D) |



# Sensira MonoSplit

R32 · Wi-Fi ready · BLUEVOLUTION

| Dati sull'efficienza | | | | 20 | 25 | 35 | 42 | 50 | 60 | 71 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ecobonus | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| Conto Termico - Bonus Casa | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Capacità di raffrescamento | Min./Nom./Max. | | kW | 1,3/2,0/2,4 | 1,3/2,5/2,8 | 1,3/3,3/3,8 | 1,4/4,2/4,3 | 1,3/5,0/5,3 | 1,7/6,0/7,0 | 2,3/7,1/7,3 |
| Capacità di riscaldamento | Min./Nom./Max. | | kW | 1,3/2,4/3,3 | 1,3/2,8/3,7 | 1,3/3,5/4,4 | 1,4/4,6/5,0 | 1,43/5,4/6,13 | 1,7/6,4/8,0 | 2,3/8,2/9,0 |
| Potenza assorbita | Raffrescamento | Min./Nom./Max. | kW | 0,31/0,59/0,72 | 0,31/0,77/1,05 | 0,31/1,0/1,4 | 0,31/1,27/1,50 | 0,27/1,5/1,74 | -/1,85/- | -/2,77/- |
| | Riscaldamento | Min./Nom./Max. | kW | 0,25/0,64/0,95 | 0,25/0,75/1,11 | 0,25/0,94/1,50 | 0,25/1,24/1,40 | 0,26/1,46/-1,91 | -/1,63/- | -/2,21/- |
| Efficienza stagionale (secondo la norma EN14825) | Raffrescamento | Etichetta energetica | | A++ | | | | | | A |
| | | Pdesign | kW | 2,00 | 2,50 | 3,50 | 4,20 | 5,00 | 6,00 | 7,10 |
| | | SEER | | 6,50 | | | | | 6,15 | 5,15 |
| | | Consumo energetico annuo | kWh/a | 108 | 135 | 188 | 226 | 269 | 342 | 483 |
| | Riscaldamento (Condizioni climatiche medie) | Etichetta energetica | | A+ | | | | | | A |
| | | Pdesign | kW | 2,20 | 2,40 | 2,60 | 3,30 | 3,8 | 4,80 | 6,20 |
| | | SCOP | | 4,20 | | | 4,30 | 4,1 | 4,06 | 3,81 |
| | | Consumo energetico annuo | kWh/a | 733 | 801 | 867 | 1.075 | 1.297 | 1.654 | 2.275 |
| Efficienza nominale | | EER | | 3,38 | 3,24 | 3,33 | | | 3,25 | 2,56 |
| | | COP | | 3,75 | 3,73 | 3,72 | 3,71 | | 3,93 | 3,15 |

| Unità interna | | | FTXF20F | FTXF25F | FTXF35F | FTXF42F | FTXF50F | FTXF60F | FTXF71F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensioni | AltezzaxLarghezzaxProfondità | mm | 286x770x225 | | | | | 295x990x263 | |
| Peso | | kg | 8 | | 8,5 | 9 | | 13,5 | |
| Colore | | | Bianco | | | | | | |
| Pressione sonora minima | Raffrescamento | dB(A) | 20 | | | 22 | 31 | 33 | 34 |
| | Riscaldamento | dB(A) | 21 | | | 22 | 30 | 32 | 33 |
| Potenza sonora | Raffrescamento | dB(A) | 53 | 54 | | 59 | | 60 | 62 |

| Unità esterna | | | | RXF20F | RXF25F | RXF35F | RXF42F | RXF50D/F | RXF60D(9) | RXF71D(9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensioni | AltezzaxLarghezzaxProfondità | | mm | 556x740x343 | | | | 610x923x367 | 734x870x373 | |
| Peso | | | kg | 24 | | | 28 | 40 | 50 | |
| Potenza sonora | Riscaldamento | | dBA | 60 | | 62 | | 61 | 63 | 65 |
| Refrigerante | Tipo/Carica kg/$TCO_2$Eq/GWP | | | R32/0,42/0,28/675 | | R32/0,50/0,34/675 | R32/0,75/0,51/675 | R32/0,80/0,54/675 | R32/1,15/0,78/675 | |
| Collegamenti tubazioni | Attacchi tubazioni (ø) | Liquido | mm (Pollici) | 6,35 (1/4") | | | | | | |
| | | Gas | mm (Pollici) | 9,52 (3/8") | | | | 12,7 (1/2") | | |
| | Lunghezza tubazioni | Massima | m | 20 | | | | 30 | | |
| | | Senza carica aggiuntiva | m | 10 | | | | | | |
| | Carica di refrigerante aggiuntiva | | kg/m | 0,02 (per lunghezza delle tubazioni superiore ai 10m) | | | | | | |
| | Dislivello massimo | | m | 12 | | | | 20 | | |
| Intervallo di funzionamento | Raffrescamento | | °CDB | -10 ~ 48 | | | | | | |
| | Riscaldamento | | °CDB | -15 ~ 24 | | | | | | |
| Alimentazione | | | fase/Hz/V | 1/50/220-240 | | | | | | |



# Sensira MultiSplit

R32 · Wi-Fi ready · BLUEVOLUTION

| Unità esterna | | | | 2MXF40B | 2MXF50B | 3MXF52B | 3MXF68B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensioni | AltezzaxLarghezzaxProfondità | | mm | 550x765x285 | | 734x974x401 | |
| Peso | | | kg | 36 | 41 | 57 | 62 |
| Potenza sonora | Raffrescamento | | dBA | 60 | 61 | 59 | 61 |
| | Riscaldamento | | dBA | 62 | | 59 | 61 |
| Pressione sonora | Raffrescamento | Nom. | dBA | 46 | 48 | 46 | 48 |
| | Riscaldamento | Nom. | dBA | 48 | 50 | 47 | 48 |
| Campo di funzionamento | Raffrescamento | T. esterna Min.~ Max. | °CBS | -10 ~ 46 | | | |
| | Riscaldamento | T. esterna Min.~ Max. | °CBU | -15 ~ 18 | | | |
| Refrigerante | Tipo | | | R32 | | | |
| | Carica | | Kg | 0,84 | 1,09 | 1,65 | 1,70 |
| | $TCO_2$eq | | | 0,57 | 0,74 | 1,11 | 1,15 |
| | GWP | | | 675 | | | |
| Collegamenti tubazioni | Liquido | DE | mm (Pollici) | 6,35 (1/4") | | | |
| | Gas | DE | mm (Pollici) | 2x9,52 (3/8") | 1x9,52 (3/8") + 1x12,7(1/2") | 1x9,52 (3/8") + 2x12,7(1/2") | |
| | Lunghezza tubazioni | UE - UI Max. | m | 20 | | 25 | |
| | Lunghezza tot. tubaz. Sistema | Max. | m | 30 | | 50 | |
| | Carica di refrigerante aggiuntiva | | kg/m | 0,02 (per lunghezza delle tubazioni superiore ai 20m) | | 0,02 (per lunghezza delle tubazioni superiore ai 25m) | |
| | Dislivello | UI - UE Max. | m | 15 | | | |
| Alimentazione | Fase/Frequenza/Tensione | | Hz/V | 1 ~ / 50 /220-240 | | | |
| Corrente - 50Hz | Portata massima del fusibile (MFA) | | A | 16 | | 20 | |

Daikin Air Conditioning Italy S.p.A. non si assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo prospetto e si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti, in qualunque momento e senza preavviso, eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale.

**DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.p.A.**

Via Ripamonti, 85 - 20141 Milano - Tel. (02) 51619.1 R.A. - Fax (02) 51619222
www.daikin.it

I prodotti Daikin sono disponibili presso: