

Easee

Charge Pro

Easee Charge Pro è un caricatore intelligente per veicoli elettrici progettato per alimentare reti di ricarica su larga scala. È dotato di un contatore certificato MID per abilitare servizi professionali come la fatturazione pubblica, il rimborso e la gestione delle flotte.

Con il monitoraggio e la manutenzione remota tramite Easee Control, aggiornamenti software continui via etere e hardware pronto per il V2G, il Charge Pro è progettato per performare oggi e restare al passo con il futuro.

Caratteristiche

- Precisione MID Classe B, secondo EN 50470-3.
- Easee Link™ bilanciamento locale del carico e delle fasi.
- Sistema di accodamento automatico.
- Blocco permanente del cavo di Tipo 2.
- Lettore RFID integrato (NFC / ISO 14443 e MIFARE Classic®).
- Universale, si adatta a tutti i tipi di auto elettriche e alimentatori.
- Pieno controllo con l'App Easee o con integrazioni di terze parti.
- Garanzia del produttore: cinque anni in base alla procedura di garanzia Easee.
- Conforme alle funzionalità di ISO 15118-2 e progettato per supportare ISO 15118-20.
- Compatibile con OCPP 1.6J (Proxy) + OCPP 1.6J Direct.
- Progettato per supportare il futuro standard OCPP 2.X.

Sicurezza

Protezione
RCD integrato tipo A 30 mA CA secondo EN 60947-2.
RDC-DD integrato 6 mA CC conforme a IEC 62955, 9.9.
Monitoraggio della temperatura.
Protezione da sovraccarico.
Grado di protezione: IP54 (la piastra posteriore è IP22 senza coperchio).
Resistenza agli urti: IK10.
Categoria di sovratensione III.
Protezione antifurto.
Scopri di più su easee.com/manuals

Conforme alle seguenti normative
2014/53/UE (RED).
2011/65/UE (RoHS).
2014/30/UE (EMCD).
2014/35/UE (LVD).
2014/32/UE (MID).
The Electric Vehicles (Smart Charge Points) Regulations 2021.
Vedi DoC per i dettagli su easee.support

Tecnico

Potenza di carica
Monofase: 1,4 kW (6 A) - 7,4 kW (32 A).
TN trifase: 4,1 kW (6 A) - 22 kW (32 A).
IT trifase: 2,4 kW (6 A) - 12,7 kW (32 A).

Elettrico
Tensione: 3x 230 V / 400 V CA (±10%).
Frequenza di rete: 50 Hz.
Rete elettrica: TN, IT, TT.
Punto di connessione: Tipo 2 presa (Modalità 3).
Regolazione automatica della velocità di ricarica in base alla corrente disponibile.
Ricarica automatica con generazione solare.[1]
Bilanciamento automatico delle fasi.
Contatore di energia integrato MID Classe B (±1 %).
Pronto per V2G.

Connettività
Wi-Fi 2,4GHz b/g/n.
Bluetooth BLE 4.2.
Connettività eSIM 4G LTE integrata (Cat M1).[2]
OCPP 1.6J (Cloud) e OCPP 1.6J Direct.
Easee Link RF (comunicazione locale tra i caricatori e verso l'Equalizer).
Lettore RFID/NFC integrato per il controllo degli accessi.
Easee App ed Easee Control per controllo e monitoraggio.
IEC 61851-1 & ISO 15118

Generale
Dimensioni (mm): A: 256 x L: 193 x P: 106.
Montaggio a parete (mm): c/c A: 160 x L: 125.
Temperatura di esercizio: da -30 °C a +40 °C.
Peso: 1,6 kg.

Easee App

Controllo affidabile e intuitivo
Ottieni un potente controllo locale del tuo caricatore collegandoti via Bluetooth o tramite cloud e accedi a molte funzioni utili:
- Controlla la ricarica.
- Visualizza lo stato del caricatore.
- Blocca/sblocca il cavo di ricarica.
- Autorizza la ricarica con l'app.
- Riepilogo delle sessioni di ricarica.
- Contatore del consumo totale.
- Panoramica dell'energia disponibile.
- Configurazione.

easee

Easee Charge Pro — N. prodotto: 10262 (Bianco), 10263 (Nero)

1. È necessario l'Easee Equalizer. / 2. Alcune soluzioni potrebbero comportare costi per gli integratori di terze parti.

Le informazioni contenute in questo documento sono solo a scopo informativo, fornite così come riportate, e potrebbero essere soggette a modifiche senza preavviso. Easee IP AS, comprese le sue sussidiarie, non si assume alcuna responsabilità per la correttezza o la completezza delle informazioni e delle illustrazioni, non è responsabile di considerazioni, valutazioni, decisioni o assenza di tali da parte del cliente, né tantomeno di usi alternativi delle informazioni riportate in questo documento.

Nessuna parte di questa pubblicazione può essere ripubblicata, riprodotta, trasmessa o riutilizzata in qualsiasi altra forma, con qualsiasi altro mezzo o in qualsiasi modo per uso privato o di terze parti, salvo diverso accordo scritto con Easee o le sue sussidiarie. Qualsiasi uso consentito dovrà sempre essere svolto in conformità alle norme di buona pratica e sarà necessario garantire che nessun danno venga arrecato a Easee o fuorviando il consumatore.

Easee e i prodotti Easee, i nomi dei prodotti, i marchi commerciali e gli slogan, registrati o meno, sono proprietà intellettuale di Easee e non possono essere utilizzati senza il previo consenso scritto di Easee. Tutti gli altri prodotti e servizi citati possono essere marchi commerciali o marchi di servizio dei rispettivi proprietari.

L'ultima versione di questa pubblicazione può essere scaricata all'indirizzo **http://easee.support**

Ottobre 2026 - Versione 1.04
© 2026 di Easee IP AS. Tutti i diritti riservati.

Easee IP AS
Vassbotnen 23
4033 Stavanger, Norvegia
N. org: 920 292 046

Easee è distribuita e gestita da una rete di partner e rivenditori qualificati. Puoi trovare maggiori informazioni e il tuo partner locale all'indirizzo:

www.easee.com