

Silk[®] Pro Duetto



PERC | TECHNOLOGY
INSIDE

370 W 20,30 %

Potenza massima

Efficienza massima


PRINCIPALI VANTAGGI E CARATTERISTICHE



Potenza **370 Watt**



120 celle bifacciali M6 **PERC** half-cut



Cornice nera e vetro posteriore trasparente



Il **doppio vetro** riduce i rischi di microfessure, scie di lumache, corrosione causata da umidità, sabbia e nebbia salina



Ideale per **tettoie** e impianti **BIPV**



1756 x 1038 x 30 mm

Garanzia di performance

- **30 anni** di garanzia sulle prestazioni con diminuzione massima della potenza dal 2° anno **0,5%/anno**
- **97%** alla fine del 1° anno
- **90%** alla fine del 20° anno
- **87%** alla fine del 30° anno

Garanzia di prodotto

- **15 anni**: garanzia di prodotto
- Garanzia di **responsabilità civile** verso terzi
- Tutti i moduli di FuturaSun sono progettati e garantiti dalla sede **italiana**

Dimensioni	1756 x 1038 x 30 mm
Peso	23,3 kg
Vetro	Fronte - Vetro solare da 2,0 mm con ARC Retro - Vetro solare da 2,0 mm
Celle	120 celle bifacciali monocristalline PERC half-cut 166 x 83 mm
Cornice	Profilo nero in alluminio anodizzato con fori di drenaggio
Scatola di giunzione	Certificato conforme a IEC 62790, IP 68, 3 diodi di bypass
Cavo solare	Cavo solare, lunghezza 1100 mm o personalizzata assemblato con connettori compatibili da 4 mm ²
Vetro posteriore	Trasparente
Massima corrente inversa (Ir)	20 A
Tensione massima di sistema	1000 V (1500 V su richiesta)
Carico massimo (neve)	Carico di progetto: 3600 Pa, (5400 Pa incluso fattore di sicurezza 1,5)
Carico massimo (vento)	Carico di progetto: 1600 Pa, (2400 Pa incluso fattore di sicurezza 1,5)



FU 370 M

FU 370 M

Certificazioni

Sito produttivo	ISO 9001 - 14001 - 45001
Prodotto	Classe 1 UNI9177

Quantità / Pallet	36 pz
Container 40' HC	864 pz / 24 pallet

IT 01