



XVR111C

### EVCS witty one 1x11kW 3P cavo T2 lungh. 6,5m + lettore RFID + conn.BlueTooth BLE

#### Caratteristiche tecniche

##### Potenza

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Potenza per punto di carica | 11 kW       |
| Carico collegato            | 0,1 - 11 kW |

##### Frequenza

|           |            |
|-----------|------------|
| Frequenza | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

##### Alimentazione

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Numero di fasi per l'alimentazione | 3 |
|------------------------------------|---|

##### Corrente

|                      |      |
|----------------------|------|
| Corrente nominale IN | 16 A |
|----------------------|------|

##### Connettività

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Numero di stazioni di ricarica | 1 |
|--------------------------------|---|

##### Funzioni

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Con gestione del carico | No |
|-------------------------|----|

##### Equipaggiamento

|                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------|----|
| Numero di prese domestiche                                   | 0  |
| Con interruttore                                             | No |
| Con sblocco di emergenza in caso di interruzione di corrente | Sì |

##### Conneessione

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Tipo di connettore | Tipo 2 |
|--------------------|--------|

##### Serie

|            |              |
|------------|--------------|
| Serie      | 370 x 250 mm |
| Altezza    | 370 mm       |
| Larghezza  | 250 mm       |
| Profondità | 150 mm       |

##### Conformità alla legge sulla protezione dei dati

|                        |         |
|------------------------|---------|
| La generazione di dati | Sì      |
| Tipi di dati           | Allarmi |

Informazioni di base  
Gestione energetica dei dispositivi  
Misura elettrica  
Misura elettrica dettagliata  
Apparecchiature di ricarica per veicoli elettrici  
Modalità EVSE "Energia"  
Diagnostica generale  
Diagnostica di rete  
Stato di funzionamento  
Diagnostica del software

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Formati dei dati                   | Custom         |
| Volume giornaliero stimato di dati | 10 KB - 100 KB |
| Generazione di dati in tempo reale | Sì             |
| Dati memorizzati sul dispositivo   | Sì             |

##### Installazione, montaggio

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Montaggio su | Installazione a parete |
|--------------|------------------------|

##### Protezione

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| Classe di protezione dall'ingresso (IP) | IP55 |
| Resistenza agli urti IK                 | IK10 |

##### Condizioni d'uso

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Temperatura d'esercizio | -25 - 50 °C |
|-------------------------|-------------|

**Condizioni di impiego**

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Tensione nominale | 230 - 400 V |
|-------------------|-------------|

**Materiali**

|           |          |
|-----------|----------|
| Materiale | Plastica |
|-----------|----------|

**Illustrazioni | Disegni**

