



XVR111C

Stazione di ricarica witty plus 1 cavo T2 6,5m 3P 22kW con lettore RFID

Caratteristiche tecniche

Potenza

Potenza per punto di carica	22 kW
Carico collegato	0,1 - 22 kW

Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

Alimentazione

Numero di fasi per l'alimentazione	1 3
------------------------------------	--------

Corrente

Corrente nominale IN	32 A
----------------------	------

Connettività

Numero di stazioni di ricarica	1
--------------------------------	---

Funzioni

Con gestione del carico	Sì
ISO 15118 disponibile con consegne a partire dal	Q3/2026

Equipaggiamento

Numero di prese domestiche	0
Con interruttore	No
Con sblocco di emergenza in caso di interruzione di corrente	Sì

Connessione

Tipo di connettore	Tipo 2
--------------------	--------

Serie

Serie	370 x 250 mm
Altezza	370 mm
Larghezza	250 mm
Profondità	150 mm

Conformità alla legge sulla protezione dei dati

La generazione di dati	Sì
Tipi di dati	Controllo access Allarmi

Informazioni di base
Gestione energetica dei dispositivi
Misura elettrica
Misura elettrica dettagliata
Apparecchiature di ricarica per veicoli elettrici
Modalità EVSE "Energia"
Diagnostica generale
Stato di funzionamento
Fonte di alimentazione
Diagnostica del software

Formati dei dati	MODBUS OCPP Custom
------------------	--------------------------

Volume giornaliero stimato di dati	1 MB - 10 MB
Generazione di dati in tempo reale	Sì
Dati memorizzati sul dispositivo	Sì

Installazione, montaggio

Montaggio su	Installazione a parete
--------------	------------------------

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP55
---	------

Protezione

Resistenza agli urti IK	IK10
-------------------------	------

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-25 - 50 °C
-------------------------	-------------

Condizioni di impiego

Tensione nominale	230-240 V
-------------------	-----------

Materiali

Materiale	Plastica
-----------	----------

Illustrazioni | Disegni

